

Spojovacie a tesniace prvky pre podstrešné materiály

Spojovanie, napojenie, opravy, podtesnenie kontralát

Kompletačné prvky

VÝROBOK	POPIS VÝROBKU	POUŽITIE	membrány JUTATOP	membrány JUTADACH	membrány JUTADREN	fólie Jutafol D, Jutacon, Jutafol DTB
JUTADACH SP SUPER	jednostranne lepiaca páska, PP spunbond s PP povrstvením a polyakrylátovou lepiacou vrstvou	napojenie na prenikajúce a nadväzujúce konštrukcie, prelepnie kotviacich prvkov, drobné opravy poškodení	X	X	X	X
JUTADACH SP 38	obojsstranne lepiaca páska, so špeciálnou akrylátovou vystuženou lepiacou vrstvou	zlepenie vo vnútri presahu, napojenie na odkvapničku, oprava poškodení pomocou záplaty z vonkajšej strany		X	X	
JUTAFOL SP 1	obojsstranne lepiaca butylkaučuková páska bez nosiča	zlepenie vo vnútri presahu, napojenie na odkvapničku, oprava poškodení pomocou záplaty z vonkajšej strany				X
JUTATOP WB TAPE	jednostranne lepiaca páska s UV stabilizáciou a polyakrylátovou lepiacou vrstvou	napojenie na prenikajúce a nadväzujúce konštrukcie, prelepnie kotviacich prvkov, drobné opravy poškodení	páska určená pro typy fasádnych membrán Jutafol WB a Jutafol Thermoisol WB			
JUTADACH MASTIC SUPER	tmel na bázi vlhkosťou zosieťujúceho polyuretánu	zlepenie vo vnútri presahu u membrán ležiacich na bednení		X		
JUTADACH TPK SUPER	jednostranne lepiaca butylkaučuková páska s pružným PE filmom	podtesnenie kontralát (aplikácia na membránu, alebo fóliu)	X	X		X
JUTADACH THK	tesniaca samonapeňovacia hmota na bázi jednozložkového polyuretánu	podtesnenie kontralát (aplikácia na spodnú plochu kontralaty)	X	X		X
JUTAFOL TPK	jednostranne lepiaca páska z impregnovaného spešeneho PE a kaučukovou lepiacou vrstvou	podtesnenie kontralát (aplikácia na membránu alebo fóliu)		X		X

JUTADACH SP SUPER

šírka 50 mm, návin 25 m, hrúbka 0,62 mm



JUTADACH SP 38

šírka 38 mm, návin 50 m, hrúbka 0,20 mm



JUTAFOL SP 1

šírka 15 mm, návin 45 m, hrúbka 1,0 mm



JUTATOP WB TAPE

šírka 60 mm, návin 25 m, hrúbka 0,62 mm



JUTADACH MASTIC SUPER

obsah 310 ml / 470 g
výdajnosť cca 18 m spoja



JUTADACH TPK SUPER

šírka 50 mm, návin 15 m, hrúbka 1,0 mm



JUTADACH THK

obsah 1,0 l
výdajnosť cca 50 m podtesnenia



JUTAFOL TPK

šírka 50 mm, návin 25 m, hrúbka 3 mm



JUTA

Viac informácií na: www.juta.cz

Dukelská 417, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
Czech Republic - European Union

Internet www.juta.cz
E-mail pogran@juta.cz

Phone +420 499 314 211
Fax +420 499 314 210